

Pintura en dispersión acuosa de elevada resistencia, dureza y durabilidad.

PREPARACION DEL SOPORTE

PROPIEDADES:

- Alta opacidad
- Gran dureza
- Resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia sobre los soportes de pista deportivas
- Resistencia al impacto

UTILIZACION:

Producto destinado para la decoración y protección de instalaciones deportivas, en paredes deportivas, donde están sometidas a mucho desgaste por impacto.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Semimate
Color	Verde
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	1,50 ±0,05 kg/L
Rendimiento	8-12 m ² /L (muy variable en función de la absorción del soporte)
Tiempo de Secado	* Al tacto 30 min *Repintado 4 horas *Total 20 días

APLICACIÓN:

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre ,etc. Aplicar una primera mano diluida con agua al 10-20% y la segunda mano pura o diluida al 5% aproximadamente. Utilizar para diluir agua limpia.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%. No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle agua. Es conveniente no lavar hasta pasados 28 días de su aplicación.

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar. Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO, facilitando la posterior aplicación de pintura.

SOPORTES VIEJOS O EN MAL ESTADO

En soportes pintados, si están en buen estado, lijar y proceder como nueva.

Si el soporte se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar.

Si existen manchas de moho y algas, limpiar y desinfectar frotando enérgicamente con un cepillo utilizando lejía doméstica.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO.

SEGURIDAD E HIGIENE

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes de su uso

P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.

La información de esta ficha, esta basada en los conocimientos actuales y el las leyes vigentes en la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

PINTURAS UREÑA S.L. P.I. "El Moli" c/ Mig dia, 17 46841 Castello de Rugat Valencia

Tel: 962813605 Fax: 962883016

www.pinturasurena.com / Info@pinturasurena.com



Pinturas Plásticas y Revestimientos.
Polígono Industrial "El Moli" C/ Mig dia, nº 17
46841 Castello de Rugat - Valencia
Tel: 96 281 36 05 Fax: 96 288 30 16
e-mail: info@pinturasurena.com
www.pinturasurena.com

