

Pintura base de resinas acrílicas y cuarzos, antideslizante, decorativo, para aplicar sobre hormigón y aglomerado asfáltico. De elevada resistencia, dureza y durabilidad.

No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle agua.

Herramientas: Rodillo de lana y brocha.

El soporte deberá tener suficiente pendiente como para evitar el estancamiento de agua.

**PROPIEDADES:**

- Antideslizante
- Gran dureza
- Resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia sobre los soportes de pista deportivas, a hormigón seco y sólido, y a superficies sensibles a los disolventes.
- Resistencia al impacto
- Resistente al tránsito humano

**PREPARACION DEL SOPORTE**

**SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:**

En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado.

En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO, facilitando la posterior aplicación de pintura.

**SOPORTES VIEJOS O EN MAL ESTADO**

En soportes pintados, si están en buen estado, lijar y proceder como nueva.

Si el soporte se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar.

Si existen manchas de moho y algas, limpiar y desinfectar frotando enérgicamente con un cepillo utilizando lejía doméstica.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO.

**UTILIZACION:**

Producto destinado para la decoración y protección de instalaciones deportivas, en suelos, señalización de carril bici, sendas y caminos peatonales. Muy adecuado para regularizar superficies.

**DATOS TÉCNICOS:**

Aspecto	Rugoso mate
Color	Verde, Rojo, Gris
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	1,70 ±0,05 kg/L
Rendimiento	1 kg/ m2(aproximado ,en función de la absorción del soporte)
Tiempo de Secado	* Al tacto 1 hora *Repintado 6-24 horas *Total 20 días

**SEGURIDAD E HIGIENE**

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

**APLICACIÓN:**

Muy importante seguir los siguientes pasos, para su correcta aplicación.

1. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre, etc.
2. Aplicar una mano de nuestro FIJADOR acrílico, diluido en agua, en dilución 1:4.
3. Se aplicara una primera mano, del producto rebajado a un 15 o 20% de agua. Se aplicara con rodillo o brocha.
4. Como acabado se aplicara el producto directo sin diluir. Se aplicara con rodillo de lana corta

**No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%. No aplicar a pleno sol en tiempo caluroso.**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes de su uso

P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional.

**PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.

La información de esta ficha, esta basada en los conocimientos actuales y el las leyes vigentes en la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

PINTURAS UREÑA S.L. P.I. "El Moli" c/ Mig día, 17 46841 Castello de Rugat Valencia

Tel: 962813605 Fax: 962883016

[www.pinturasurena.com](http://www.pinturasurena.com) / [Info@pinturasurena.com](mailto:Info@pinturasurena.com)



Pinturas Plásticas y Revestimientos.  
Polígono Industrial "El Molí" C/ Mig día, nº 17  
46841 Castello de Rugat - Valencia  
Tel: 962 813 605 Fax: 96 288 30 16  
e-mail: info@pinturasurena.com  
www.pinturasurena.com

