

Revestimiento rugoso elástico cuyo principal componente es un copolímero acrílico en emulsión.

PROPIEDADES:

- Alta opacidad
- Con sílices
- Gran elasticidad
- Alta resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia sobre todos los soportes utilizados en construcción.
- En zonas pluviométricas da muy buenos resultados en exteriores.
- Transpirable.

UTILIZACION:

Producto destinado para la decoración y protección de superficies porosas en exterior.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Mate
Color	Blanco
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	1,64 ±0,05 kg/L

Rendimiento 2-3 m²/L

Tiempo de Secado	- Al tacto 30 min
	- Repintado 8 horas
	- Total 20 días
	(dependiendo de temperatura ambiente)

APLICACIÓN:

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre ,etc.

Se recomienda el uso de FIJADOR antes de su aplicación.

Aplicar una primera mano el producto diluido al 5 % en agua y una segunda mano el producto directo del envase sin diluir.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%. No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle agua. Es conveniente no lavar las paredes hasta pasados 28 días de su aplicación.

Herramientas: Brocha, rodillo.

PREPARACION DEL SOPORTE**SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:**

En superficies de yeso o escayola aplicar cuando estén totalmente secas.

En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado.

En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO, facilitando la posterior aplicación de pintura.

SOPORTES VIEJOS O EN MAL ESTADO

En soportes pintados, si están en buen estado, lijar y proceder como nueva.

Si el soporte se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar.

Si existen manchas de moho y algas, limpiar y desinfectar frotando enérgicamente con un cepillo utilizando lejía domestica.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO.

SEGURIDAD E HIGIENE

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso domestico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.