

Es un aditivo indicado para proporcionar un carácter antimoho a todo tipo de pinturas al agua.

PROPIEDADES:

- Fácil incorporación, mediante agitación.
- Interior. Exterior
- No presenta incompatibilidad con las pinturas.
- Aditivo que se añade directamente a la pintura bajo agitación.
- No modifica el aspecto ni el acabado de la pintura base.

UTILIZACION:

Producto destinado para aditivación a la pintura. Añadiéndole una protección antimoho.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	0,93 ±0,05 kg/L

Rendimiento 100 cc. Para protección de 15 L de pintura

Tiempo de Secado	- Al tacto 30 min
	- Repintado 8 horas
(dependiendo de temperatura ambiente)	

APLICACIÓN:

Aditivar el producto a la pintura mediante agitación.

Agitar el producto hasta su total homogenización. Los utensilios y manchas se limpian con agua inmediatamente después de su uso

Proceder al uso de la pintura, como marca la ficha técnica de la pintura.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre ,etc.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%.

No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle agua. Es conveniente no lavar las paredes hasta pasados 28 días de su aplicación.

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola

PREPARACION DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

En superficies de yeso o escayola aplicar cuando estén totalmente secas.

En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado.

En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar.

SOPORTES VIEJOS O EN MAL ESTADO

En soportes pintados, si están en buen estado, lijar y proceder como nueva.

Si el soporte se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar.

Si existen manchas de moho y algas, limpiar y desinfectar frotando enérgicamente con un cepillo utilizando lejía domestica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso domestico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.

La información de esta ficha, esta basada en los conocimientos actuales y el las leyes vigentes en la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

PINTURAS UREÑA S.L. P.I. "El Moli" c/ Mig día, 17 46841 Castello de Rugat Valencia

Tel: 962813605 Fax: 962883016

www.pinturasurena.com / Info@pinturasurena.com



Pinturas Plásticas y Revestimientos.
Polígono Industrial "El Molí" C/ Mig día, nº 17
46841 Castello de Rugat - Valencia
Tel: 96 281 36 05 Fax: 96 288 30 16
e-mail: info@pinturasurena.com
www.pinturasurena.com



CERTIFICADORA ENAC