

Pintura en dispersión acuosa de elevada resistencia, dureza y durabilidad.

PREPARACION DEL SOPORTE**PROPIEDADES:**

- Alta opacidad
- Gran dureza
- Resistencia a la abrasión y al desgaste
- Excelente adherencia sobre los suelos porosos
- Resistencia al tránsito rodado (coches, maquinaria rodada)

UTILIZACION:

Producto destinado para la decoración y protección de suelos, donde por su uso están sometidos a mucho desgaste por abrasión. Soporta el tránsito rodado. Muy apto para garajes.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Mate
Color	Gris
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	1,50 ±0,05 kg/L
Rendimiento	8-12 m ² /L (muy variable en función de la absorción del soporte)
Tiempo de Secado	* Al tacto 30 min *Repintado 4 horas *Total 20 días

APLICACIÓN:

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre ,etc. Aplicar una primera mano diluida con agua al 10-20% y la segunda mano pura o diluida al 5% aproximadamente. Utilizar para diluir agua limpia.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%. No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado, para su mejor conservación evitar añadirle agua. Es conveniente no lavar hasta pasados 28 días de su aplicación.

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola

SOPORTES NUEVOS O SIN PINTAR:

En superficies de hormigón y cemento no aplicar hasta el total fraguado.

En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro, limpiar bien el soporte, si este tiene desperfectos masillar.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO, facilitando la posterior aplicación de pintura.

SOPORTES VIEJOS O EN MAL ESTADO

En soportes pintados, si están en buen estado, lijar y proceder como nueva.

Si el soporte se encuentra en mal estado, eliminar y rascar las partes mal adheridas, masillar y lijar.

Si existen manchas de moho y algas, limpiar y desinfectar frotando enérgicamente con un cepillo utilizando lejía domestica.

Aplicar una mano de FIJADOR ACRILICO.

SEGURIDAD E HIGIENE

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso domestico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes de su uso

P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.