

Es una emulsión exenta de disolvente, soluble en agua, basada en una mezcla de silanos y siloxanos modificados.

**PROPIEDADES:**

- Alto poder de penetración en soportes porosos
- Secado rápido
- Por su naturaleza presenta excelente resistencia a los agentes externos (congelación, descongelación, uv, etc.).
- No forma película.
- Por su naturaleza es un producto transpirable
- Alta permeabilidad al vapor de agua.

**UTILIZACION:**

Producto destinado para la hidrofugación de superficies minerales. Puede ser utilizado para el tratamiento de hormigón en masa.

Previene la penetración de agua en paredes y fachadas sin bloquear su transpirabilidad

**DATOS TÉCNICOS:**

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Adherencia	Excelente
Diluyente	Agua
Densidad	0,95 ±0,05 kg/L 3 m2/L
Rendimiento	(Siempre dependiendo a la porosidad y adsorción del fondo sobre el que se aplique)
Tiempo de Secado	- Al tacto 30 min - Secado total 8 horas (dependiendo de temperatura ambiente) (Una vez alcanzado el tiempo de secado total, no admite repintado)

**APLICACIÓN:**

La emulsión no se diluye viene al uso. Agitar el producto hasta su total homogenización. Cualquiera que sea el método de aplicación, el producto debe ser aplicado hasta que la superficie este saturada, sin insistir. La apariencia brillante no debe permanecer. La mayoría de las veces, una sola capa es suficiente.

Los utensilios y manchas se limpian con agua inmediatamente después de su uso

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas, salitre ,etc.

**No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 35°C, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con humedad relativa superior al 80%.**

No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser utilizado.

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola

**PREPARACION DEL SOPORTE**

Solo superficies verticales o superficies con una pendiente pronunciada se ven afectadas por este tipo de tratamiento. La superficie debe estar:

**Seca:** Después de lluvias esperar 24 horas mínimo o después de una limpieza de la superficie con agua a presión, esperar tres días (con tiempo seco).

**Sana:** Cepillar las zonas con baja adherencia (polvo, incrustaciones, etc.). Rellenar grietas de más de 0,3 mm y limpiar superficies con manchas.

En todos los casos, evitar la limpieza con detergentes químicos ácidos o alcalinos. Las ventanas deben protegerse antes de la aplicación.

**SEGURIDAD E HIGIENE**

Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa al sol y de temperaturas muy altas.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia. Apto para uso domestico.

No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar mascarilla. No morder la superficie pintada.

**PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.

La información de esta ficha, esta basada en los conocimientos actuales y el las leyes vigentes en la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican. Siempre es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

PINTURAS UREÑA S.L. P.I. "El Moli" c/ Mig día, 17 46841 Castello de Rugat Valencia

Tel: 962813605 Fax: 962883016

[www.pinturasurena.com](http://www.pinturasurena.com) / [Info@pinturasurena.com](mailto:Info@pinturasurena.com)

